

製品名	型番構成	基本型番	アクチュエーター/バルブ		アクチュエーター		バルブ仕様 #サイズ・CV 値	内容	
			基本型番	制御	バルブ口径	接続			
VY5100シリーズ アクティブバルブ 電動二方弁 高差圧対応シリーズ	JIS10K-FC200	VY51						フランジ型電動二方弁	
			1					公称135Ωフィードバックポテンションメーター(FFモータタイプ)	
			2					公称135Ω抵抗入力(Eモータタイプ)	
			3					DC4~20mA入力、DC2~10Vフィードバック信号付	
			4					DC2~10V入力、DC2~10Vフィードバック信号付	
				3				JIS 10K-FC200(冷温水用)耐キャビテーションエロージョン仕様	
						J			IEC IP54(防塵・飛まつ保護)一般トルクタイプ端子台付 (適用サイズ15A~150A)
							0	オプションなし	
								012	弁サイズ15A (1/2B) CV値2.5
								020	弁サイズ25A (1B) CV値6.8
								021	弁サイズ25A (1B) CV値10
								040	弁サイズ40A (1 1/2B) CV値16
						041	弁サイズ40A (1 1/2B) CV値25		
						050	弁サイズ50A (2B) CV値40		
						060	弁サイズ65A (2 1/2B) CV値65		
						080	弁サイズ80A (3B) CV値95		
						101	弁サイズ100A (4B) CV値180		
						121	弁サイズ125A (5B) CV値234		
						151	弁サイズ150A (6B) CV値350		
		JIS10K-SCS13A	VY51						フランジ型電動二方弁
	1							公称135Ωフィードバックポテンションメーター(FFモータタイプ)	
	2							公称135Ω抵抗入力(Eモータタイプ)	
	3							DC4~20mA入力、DC2~10Vフィードバック信号付	
	4							DC2~10V入力、DC2~10Vフィードバック信号付	
	4						JIS 10K-SCS13A(冷温水用)耐キャビテーションエロージョン仕様		
					J			IEC IP54(防塵・飛まつ保護)一般トルクタイプ端子台付 (適用サイズ15A~150A)	
						0	オプションなし		
							012	弁サイズ15A (1/2B) CV値2.5	
							020	弁サイズ25A (1B) CV値6.8	
							021	弁サイズ25A (1B) CV値10	
							040	弁サイズ40A (1 1/2B) CV値16	
					041	弁サイズ40A (1 1/2B) CV値25			
					050	弁サイズ50A (2B) CV値40			
					060	弁サイズ65A (2 1/2B) CV値65			
					080	弁サイズ80A (3B) CV値95			