

製品名	型番構成	基本型番	アクチュエーター/バルブ		アクチュエーター		バルブ仕様 #サイズ・CV 値	内容		
			基本型番	制御	バルブ口径	接続				
VY5200シリーズ アクティブバル 電動二方弁	VY5200 (スプリングリターン形)	VY52						ねじ込み形電動二方弁		
			1					公称135Ω FBポテンション(Fモータタイプ)		
			2					公称135Ω 抵抗入力(Eモータタイプ)		
			3					DC4~20mA入力、DC2~10Vフィードバック信号付		
			4					DC2~10V入力、DC2~10Vフィードバック信号付		
				9					ねじ込み形/青銅鑄物(CAC406)	
						G				防沫形スプリングリターンタイプ端子台付
							00			オプションなし
								11		弁サイズ15A ねじ込み接続 Rc $\frac{1}{2}$ CV値1.0
								12		弁サイズ15A ねじ込み接続 Rc $\frac{3}{4}$ CV値2.5
								13		弁サイズ15A ねじ込み接続 Rc $1\frac{1}{2}$ CV値4.0
								14		弁サイズ15A ねじ込み接続 Rc $2\frac{1}{2}$ CV値1.6
								21		弁サイズ20A ねじ込み接続 Rc $\frac{3}{4}$ CV値6.0
								22		弁サイズ25A ねじ込み接続 Rc1 CV値10
								31		弁サイズ32A ねじ込み接続 Rc1 $\frac{1}{2}$ CV値16
		VY5200 (一般トルク形)	VY52						ねじ込み形電動二方弁	
	1							公称135Ω FBポテンション(Fモータタイプ)		
	2							公称135Ω 抵抗入力(Eモータタイプ)		
	3							DC4~20mA入力、DC2~10Vフィードバック信号付		
	4							DC2~10V入力、DC2~10Vフィードバック信号付		
				8					ねじ込み形/青銅鑄物(CAC406) [水用]	
				9					ねじ込み形/青銅鑄物(CAC406) [蒸気用]	
						F				防沫形スプリングリターンタイプ端子台付
							00			オプションなし
								11		弁サイズ15A ねじ込み接続 Rc $\frac{1}{2}$ CV値1.0
								12		弁サイズ15A ねじ込み接続 Rc $\frac{3}{4}$ CV値2.5
								13		弁サイズ15A ねじ込み接続 Rc $1\frac{1}{2}$ CV値4.0
								14		弁サイズ15A ねじ込み接続 Rc $2\frac{1}{2}$ CV値1.6
								21		弁サイズ20A ねじ込み接続 Rc $\frac{3}{4}$ CV値6.0
								22		弁サイズ25A ねじ込み接続 Rc1 CV値10
								31		弁サイズ32A ねじ込み接続 Rc1 $\frac{1}{2}$ CV値16
					41		弁サイズ40A ねじ込み接続 Rc1 $\frac{3}{4}$ CV値25			
					51		弁サイズ50A ねじ込み接続 Rc2 CV値40			